

# Sonnenschirm Palazzo® Noblesse

Mit Bravour tritt dieser Grossraumschirm die Nachfolge des Palazzo an: Der Palazzo Noblesse überzeugt mit Leistungsstärke und einfacher Handhabung: Je nach Schirmgrösse hält er Windgeschwindigkeiten von bis zu 90 km/h stand, was zahlreiche Tests im Windkanal bestätigen. Der Palazzo Noblesse lässt sich mit nur 12 Kurbelumdrehungen per Hand oder wahlweise mit integriertem Motor per Funk öffnen und schliessen. Aufgrund seiner breit abstützenden Konstruktion sowie der hochwertigen Stoffqualität aus durchgefärbten Acrylfasern ist er nicht nur windbeständig: Er bietet auch optimalen Schutz vor Sonne und Regen und behält seine Farbfrische über Jahre. Der Palazzo Noblesse ist in 14 Standardausführungen – mit Kurbel oder Motorantrieb, Heizung und Beleuchtung – erhältlich. Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

- Gestell aus gepressten Aluminiumprofilen
- verdrehsicherer Mast
- windstabil bis 90 km/h
- Sonnen- und Regenschutz
- komfortable Motor- oder Kurbelbedienung

## Masse 8-teilig

∅ 4500 mm, ∅ 5000 mm, 4500 x 3500 mm,  
5000 x 4000 mm, 4000 x 4000 mm,  
4500 x 4500 mm, 5000 x 5000 mm

## Masse 10-teilig

∅ 6000 mm, ∅ 7000 mm,  
6000 x 4000 mm, 6000 x 5000 mm

## Masse 12-teilig

5000 x 5000 mm, 5500 x 5500 mm,  
6000 x 6000 mm, 5500 mm, 6000 mm,  
4500 x 3500 mm, 5000 x 4000 mm,  
4000 x 4000 mm, 4500 x 4500 mm,  
5000 x 5000 mm

## Farben

Aluminium natureloxiert. Andere RAL- oder NCS-Farben auf Anfrage.

Weitere Infos: [www.sonnentuch.ch](http://www.sonnentuch.ch)



**Bedienung:** Den Schirm öffnen und schliessen Sie mit der Handkurbel oder dem Motorantrieb mit Fernbedienung.

**Überwinterung:** In der Schutzhülle windgesichert am Standort oder demontiert an einem windgeschützten und trockenen Ort.

**Schirmbefestigung:** Sockel 240 kg (16 Platten) mit Standrohr, Sockel 430 kg (8 Betonelemente) mit Standrohr, Sockel 620 kg (12 Betonelemente) mit Standrohr oder Aufstellscharnier. Bodenhülse mit Standrohr oder Aufstellscharnier. Diverse Montageplatten mit Standrohr oder Aufstellscharnier für verschiedene Montagearten.

**Windsicherheit:** fixe Verankerung im Boden.

**Zubehör:** Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, Vorhang, Regenrinne.

**Elektrozubehör:** Beleuchtung mit Steuerung, Gehäuse mit Steuerung für Heizung, Beleuchtung mit Steuerung für Licht und Heizung, Gehäuse mit Steuerung für Motor, Beleuchtung mit Steuerung für Motor und Licht, Gehäuse mit Steuerung für Motor und Heizung, Beleuchtung mit Steuerung für Motor, Licht und Heizung, Fernbedienung 1 Kanal oder 5 Kanal, Heizstrahler 1500 W (max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar).

