

Fassadenmarkisen Lero I, II, III, IV



Fassadenmarkisen Lero I, II, III, IV

Universell einsetzbare Fassadenmarkise mit halbrundem Schutzkasten.
Bewährter Blend-, Sicht- und Hitzeschutz.

- blendfreie und kühle Innenräume mit optimalem Tageslichtanteil
- für Aussen- und Innenbereich geeignet
- Anwendung vorwiegend an Glasfassaden

Masse

min. Breite/Höhe: 1000 mm/1000 mm
max. Breite/Höhe: 4000 mm/3000 mm

Lieferumfang


Halbrunder Schutzkasten mit Stahlrohrwalze und Fallrohr. Für Wandmontage, je nach Typauswahl mit Schienen-, Seil-, Stangenführung oder auch als Markisolette mit Torsionsfeder oder Gasdruckfeder. Mit Getriebe, Kurbelstange (Typ A) bis 1600 mm, mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen.

Optional erhältlich

Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Decken- und Leibungswinkel, Leibungswinkel für Seilabspanner, Kastenrückwand, Kurbel 90° inkl. Alu-Klappkurbel (Typ C für Wanddurchbruch), Windsicherung (bis 3000 mm), mechanisch gekuppelte Anlagen, Reihenanlage mit Doppelführung (Lero I und Lero III).

Farben Metallteile

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe




Lero I mit
Schienenführung



Lero II mit
Seilführung



Lero III mit Markisolette, erhältlich mit Torsionsfeder 155°, Gasdruckfeder 145°



Lero IV mit
Stangenführung

