

Gelenkarmmarkise Comfort

mit Tragrohr



Gelenkarmmarkise Comfort mit Tragrohr

Die Kompaktmarkise mit 40 mm-Tragrohr bietet hohe Stabilität. Das Freilaufgetriebe verhindert falsches Aufrollen des Tuches. Die Montage ist an Wand, Decke oder Dachsparren möglich. Die Gelenkarme mit geräuschgedämpften Federn und robuster Kette sorgen für optimale Tuchspannung.

- kompaktes, elegantes Design
- in grossen Dimensionen möglich
- einfache Montage

Masse und Neigungsverstellung

min. Breite/Ausladung: 1760 mm/1500 mm
max. Breite/Ausladung: 16000 mm/3500 mm
Neigung 8°–85°

Lieferumfang

Markise mit Stahlrohrwalze und Alu-Saumstange, mit Gelenkarmen, auf 4-Kant-Tragrohr vormontiert, ab 8010 mm mehrteilig zusammenbaufertig geliefert. Mit Stoff aus Sonnentuch-Kollektionen, Lager für Wandmontage und Kurbelstange bis 1600 mm. Ab 6010 mm Breite mit Walzenstützlager.

Mit Freilaufgetriebe: bis 12000 mm Breite.
Nur Motorantrieb möglich (im Preis inkl.):
ab 12001 mm Breite.

Optional erhältlich

Elektroantriebe, Wandtaster, Funkmotoren, Funksender, Sonnen-, Wind- und Regensensoren, Konsolen für Wand von vorne, Decke und Dachsparren, Unterlagsplatten 10 mm, Volant, Vario-Volant mit absenkbarem Tuch (bis 6 m Breite), zusätzliche kurze Kurbelstange zu Vario-Volant, Hilfsfeder (nur mit 78 mm-Walze), Schutzdach.

Farben Metallteile

- weiss RAL 9016
- weissaluminium RAL 9006
- optional: Sonderfarbe

